

# PROVENT KV 160/75X12

## КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА 12 ВЫХОДОВ



### Коллектор воздухораспределительный на 12 выходов

Коллектор воздухораспределительный KV 160/75x12 предназначен для распределения воздушного потока в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Provent диаметром 75 мм. Подающий вентиляционный канал диаметром 160 мм с уплотнительной резинкой разделяется на 12 каналов по 75 мм.

- Выходы воздуховода: 12 x 78 мм
- Канальное соединение: 160 мм
- Размеры: 500 x 200 x 600 (±5) мм
- Размеры (с присоединительными фланцами): 564 x 200 x 725 (±5) мм

### Конструкция

Коллектор изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, коллектор Provent KV 160/75x12 выполняет роль камеры статического давления, снижая скорость воздушного потока и шум. Изнутри все коллекторы Provent оклеены нейтральным звукопоглощающим материалом, что делает вентиляционную систему еще тише.

### Монтаж

Коллектор устанавливается на четыре монтажных кронштейна (в комплекте). Гибкие воздуховоды Provent RP 75 фиксируются специальными замками Provent LK 75 на присоединительных фланцах (фланцы приобретаются отдельно).

### Таблица значений сопротивления коллектора

Расход, м <sup>3</sup> /ч	Падение давления, Па
50	3,0
100	7,0
150	12,0
200	18,0
250	29,0
300	43,0

### Упаковочная информация

Коллектор упакован в коробку из плотного бурого гофрокартона.

- Размеры коробки: 680 x 515 x 215 мм
- Масса брутто: 8,75 кг