

PROVENT KV 200/75X18

КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА 18 ВЫХОДОВ



Коллектор воздухораспределительный на 18 выходов

Коллектор воздухораспределительный KV 200/75x18 предназначен для распределения воздушного потока в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Provent диаметром 75 мм. Подающий вентиляционный канал диаметром 200 мм с уплотнительной резинкой разделяется на 18 каналов по 75 мм.

- Выходы воздуховода: 18 x 78 мм
- Канальное соединение: 200 мм
- Размеры: 500 x 300 x 600 (±5) мм
- Размеры (с присоединительными фланцами): 564 x 300 x 725 (±5) мм

Конструкция

Коллектор изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, коллектор Provent KV 200/75x18 выполняет роль камеры статического давления, снижая скорость воздушного потока и шум. Изнутри все коллекторы Provent оклеены нейтральным звукопоглощающим материалом, что делает вентиляционную систему еще тише.

Монтаж

Коллектор устанавливается на четыре монтажных кронштейна (в комплекте). Гибкие воздуховоды Provent RP 75 фиксируются специальными замками Provent LK 75 на присоединительных фланцах (фланцы приобретаются отдельно).

Таблица значений сопротивления коллектора

Расход, м ³ /ч	Падение давления, Па
100	2,0
150	4,0
200	6,0
250	9,0
300	13,0
350	17,0
400	20,0
450	25,0

Упаковочная информация

Коллектор упакован в коробку из плотного бурого гофрокартона.

- Размеры коробки: 680 x 515 x 315 мм
- Масса брутто: 10,45 кг