

Согласовано				17	Пленум бокс для диффузора Model A линейный, с шириной щели 45мм, Тип 1 КСД, с боковыми врезками, длиной 1500мм, без делителей, врезки для подсоединения фланца диаметром 75мм под Provent-2x75мм, окраска в черный цвет, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	PB-A-LN-45-S1-1500-FR75-BL	L=1500	flow	шт.	1								
				18	Пленум бокс для диффузора Model A линейный, с шириной щели 45мм, Тип 1 КСД, с боковыми врезками, длиной 1500мм, без делителей, врезки для подсоединения фланца диаметром 75мм под Provent-3x75мм, окраска в черный цвет, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	PB-A-LN-45-S1-1500-FR75-BL	L=1500	flow	шт.	1								
				19	Диффузор Model A, линейный, под ГКЛ 16мм, с шириной щели 25мм, длиной 500мм, без делителей, с двумя торцевыми заглушками, полимерная порошковая окраска, цвет диффузора – 9005, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	A-LN-G2-25-500-ZZ-RAL9005	L=500	flow	шт.	2								
				20	Пленум бокс для диффузора Model A линейный, с шириной щели 25мм, Тип 1 КСД, с боковыми врезками, длиной 500мм, без делителей, врезки для подсоединения фланца диаметром 75мм под Provent-2x75мм, окраска в черный цвет, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	PB-A-LN-25-S1-500-FR75-BL	L=500	flow	шт.	2								
				21	Диффузор Model A, линейный, под ГКЛ 16мм, с шириной щели 30мм, длиной 500мм, без делителей, с двумя торцевыми заглушками, полимерная порошковая окраска, цвет диффузора – 9005, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	A-LN-G2-30-500-ZZ-RAL9005	L=500	flow	шт.	2								
				22	Пленум бокс для диффузора Model A линейный, с шириной щели 30мм, Тип 4 КСД, с боковыми врезками, длиной 500мм, без делителей, врезки для подсоединения фланца диаметром 75мм под Provent-2x75мм, окраска в черный цвет, цвет черный* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ	PB-A-LN-30-S4-500-FR75-BL	L=500	flow	шт.	2								
				23	Отвод штамп (Кр) – 90-250-250 (оц.см. 0,50/рез угл)		d250-90°	ГалВент	шт.	10								
				24	Отвод штамп(Кр) – 45-250-250 (оц.см. 0,50/рез угл)		d250-45°	ГалВент	шт.	4								
				25	Отвод (Кр) – 15-250-250 (оц.см. 0,50/рез угл)		d250-15°	ГалВент	шт.	5								
				26	Отвод штамп (Кр) – 90-200-200 (оц.см. 0,50/рез угл)		d200-90°	ГалВент	шт.	4								
Согласовано				27	Отвод штамп (Кр) – 45-200-200 (оц.см. 0,50/рез угл)		d200-45°	ГалВент	шт.	5								
				28	Отвод (Кр) – 15-200-200 (оц.см. 0,50/рез угл)		d200-15°	ГалВент	шт.	4								
				29	Отвод штамп (Кр) – 90-160-160 (оц.см. 0,50/рез угл)		d160-90°	ГалВент	шт.	4								
				30	Отвод штамп (Кр) – 45-160-160 (оц.см. 0,50/рез угл)		d160-45°	ГалВент	шт.	11								
				31	Отвод (Кр) – 15-160-160 (оц.см. 0,50/рез угл)		d160-15°	ГалВент	шт.	3								
				32	Отвод штамп (Кр) – 90-125-125 (оц.см. 0,50/рез угл)		d125-90°	ГалВент	шт.	17								
					Взам. инв. №													
							Подп. и дата											
Инв. № подл.																		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Разработал	Гребенщикова		Гребен			Вентиляция. Индивидуальный жилой дом.				Стадия	Лист	Листов
Проверил					Р					27		
						Спецификация						

				60	Гофрированный воздуховод		d125		п.м.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				61	Гибкая вставка с ниппельным соединением		d250		шт.	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				62	Гибкая вставка с ниппельным соединением		d125		шт.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				63	Универсальная техническая теплоизоляция (12 кв.м)	16x1000-12 ST AD		K-Flex	рул.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				64	Лента изоляционная самоклеющаяся	003x050-15ST		K-Flex	рул.	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				65	Однофазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS5000		IS5000		шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				66	Воздушный клапан (Кр)-250 с площадкой под электропривод		d250		шт.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				67	Электропривод с возвратной пружиной, усилие привода 5 нм, питание 220В		DA05S220		шт.	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				68	Кабель КГВВ-НГ 2 x0,75 мм ² для воздушных заслонок				п.м.	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Кухонная вытяжка из пом. 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Согласовано				69	Воздуховод (Сп)-125-3000 (оц.см. 0,50)		d125	ГалВент	п.м.	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				70	Ниппель (Кр) - 125 (оц.см. 0,50)		d125	ГалВент	шт.	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				71	Отвод штамп (Кр) - 90-125-125 (оц.см. 0,50/рез угл)		d125-90°	ГалВент	шт.	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				72	Гибкая вставка с ниппельным соединением		d125		шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Согласовано				73	125P/IS/700 FLOW Вентиляционный выход, цвет серый* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ		350007	VILPE	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				74	CLASSIC VINO 2K проходной элемент, цвет серый* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ, УТОЧНИТЬ ТИП ПРОФИЛЯ КРОВЛИ		746007	VILPE	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Вытяжка из котельной из пом. 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				75	Воздуховод (Сп)-160-3000 (оц.см. 0,50)		d160	ГалВент	п.м.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				76	160P/IS/700 FLOW Вентиляционный выход, цвет серый* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ		350027	VILPE	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				77	CLASSIC VINO 2K проходной элемент, цвет серый* НО НУЖНО УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ, УТОЧНИТЬ ТИП ПРОФИЛЯ КРОВЛИ		746007	VILPE	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				78	Универсальная техническая теплоизоляция (12 кв.м)	16x1000-12 ST AD		K-Flex	рул.	1		Для пом. 13 и 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				79	Лента изоляционная самоклеющаяся	003x050-15ST		K-Flex	рул.	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													